



## LA1157 FOUNT

Dodatek do wody LA1157 został zbuforowany do poziomu pH 5. Został zaprojektowany specjalnie z myślą o szybkich maszynach cold-setowych i heat setowych (pozwala na drukowanie bez IPA na heat-secie). Zawiera szerokie spektrum biocydów często zmienianych w formule, w celu uniknięcia uodpornienia się na nie bakterii występujących w układach nawilżających. Może być stosowany we wszystkich typach systemów nawilżania.

- Zapobiega oksydowaniu form drukowych podczas krótkich przestojów
- Efektywny przy większości typów wody oraz z większością systemów nawilżających
- Utrzymuje stałe pH
- Eliminuje tonowanie i oksydację podczas przestojów
- Pozwala na szybsze i bardziej czyste starty
- Jest kompatybilny z IPA
- Zawiera środki antybakteryjne oraz dodatki przeciwpieniące.

### Dozowanie:

Standardowe dozowanie LA1157 wynosi 2% - 4% (20-40mls) na litr wody.

Optymalne dozowanie powinno być ustalone przez technika ABC CHEMICAL.

Manufactured in the UK by:

**ABC CHEMICAL COMPANY**  
Todmorden, Lancashire OL14 5TD UK

Telephone: +44 (0)1706 818800  
Facsimile: +44 (0)1706 819554  
E-mail: [info@abcchem.com](mailto:info@abcchem.com)  
website: [www.abcchem.com](http://www.abcchem.com)

### WARRANTY

The information given in this leaflet is considered to be reliable and is provided in good faith, but without guarantee. Before using this product commercially, it is recommended that the user satisfies himself as to its suitability under his own conditions of work.