



ABC CHEMICAL COMPANY  
Chemicals for the International Printing Industry



## PRESSCHEM AUTOWASH

Jest jednym z najlepszych naszych zmywaczy. Dostosowany jest do używania w automatach myjących obciążenia offsetowe oraz wałki farbowe (w szczególnych przypadkach można nim myć naciągi tekstylne na wałki nawilżające). Może być mieszany z wodą w stosunku 1:1 w celu poprawienia zdolności usuwania pyłu papierowego, proszku drukarskiego oraz innych zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie.

- Miesza się z wodą
- Stosowany do mycia automatycznego i ręcznego
- Nie ma wpływu na płyty offsetowe
- Zmniejsza „tack” obciążeń
- Temperatura zapłonu 46°C

### Zastosowanie:

Automaty: stosować według dotychczasowych instrukcji.

Mycie ręczne: myć stężonym lub zmieszonym z wodą w zależności od typu i stopnia zabrudzenia.

### **Sprzedawca:**

GFG Lastadia Spółka z o.o.

Ul. Chwaszczyńska 129 E, 81-571 Gdynia

Tel. 58 669 53 06, tel/fax 58 669 90 20

[www.lastadia.com.pl](http://www.lastadia.com.pl)