



ABC CHEMICAL COMPANY
Chemicals for the International Printing Industry



PRESSCHEM NEWSWASH

Newswash jest zaprojektowany do zmywania obciągnięć i wałków farbowych w maszynach heat-setowych, cold-setowych i arkuszowych.

Dzięki wysokiej temperaturze zapłonu (89°C) ryzyko wybuchu przy jednostkach suszących w maszynach heat-setowych jest minimalne.

- Wysoki punkt zapłonu
Nie jest sklasyfikowany jako palny, nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, minimalne ryzyko eksplozji w jednostkach suszących
- Słaby zapach
Minimalny zapach pozwala na bardziej komfortową, bezpieczniejszą dla zdrowia i środowiska pracę
- Duża siła zmywania farb
Duża szybkość i efektywność zmywania farb skraca czas przestojów
- Mieszalny z wodą
Po zmieszaniu z wodą pozwala na dokładniejsze usunięcie pyłu papierowego z obciągnięć

Kompozycja rozpuszczalników i plastyfikatorów pozwala na utrzymanie czyszczonych powierzchni w dobrym stanie przez bardzo długi okres, dzięki głębokiemu penetrowaniu przez, zaschnięte nawet, warstwy farby zapewnia bardzo dobre przyjmowanie farby przez obciągnięć i wałki farbowe.

Dzięki możliwości mieszania z wodą nie ma konieczności stosowania mocniejszych środków domywających.

Zastosowanie:

Obciągnięć: zmywać obciągnięć automatycznie lub ręcznie i w zależności od stopnia zanieczyszczenia można dodać wody.

Wałki: używać jak normalnego środka do mycia wałków, ewentualnie mieszając z wodą

Sprzedawca:

GFG Lastadia Spółka z o.o.

Ul. Chwaszczyńska 129 E, 81-571 Gdynia

Tel. 58 669 53 06, tel/fax 58 669 90 20

www.lastadia.com.pl