



**ABC CHEMICAL COMPANY**  
Chemicals for the International Printing Industry



## **PRESSCHEM PREMIER FOUNT**

Premier fount jest zbuforowanym dodatkiem do wody dla wszystkich typów systemów nawilżających maszyn arkuszowych, cold-setowych i heat-setowych.

Zalecany szczególnie do maszyn starszego typu, do druku opakowań, dużych apli oraz przy drukowaniu farbami metalicznymi i UV.

**Bardzo dobrze sprawdza się przy druku na blasze.**

Zawiera syntetyczną gumę arabską. Nie stosować do bezkontaktowych systemów nawilżających tj. szczotki, dysze itd.

Zapewnia bardzo dobrą ochronę formy drukowej, dzięki specjalnym środkom nawilżającym pozwala na utrzymanie doskonałego balansu farba –woda oraz zmniejszenie zużycia roztworu nawilżającego.

- ustala pH na poziomie 4,0 – 4,9
- może być stosowany w alkoholowych systemach nawilżających
- zawiera inhibitory korozji i środki antypieniące
- umożliwia szybsze starty maszyny, co zmniejsza ilość makulatury
- zapobiega utlenianiu formy drukowej podczas przestojów
- pozwala na ustawienie mniejszej ilości roztworu nawilżającego na wałkach i na formie drukowej
- zawiera dużą ilość suszek kobaltowych

### Zastosowanie:

Średnie dozowanie Premier Fount wynosi 10 - 20 ml koncentratu na litr wody miękkiej i 30 – 40 ml dla wody twardej.

Jednakże optymalne dozowanie uzależnione jest od odpowiednich pomiarów, które wykonują nasi specjaliści.

### **Sprzedawca:**

GFG Lastadia Spółka z o.o.

Ul. Chwaszczyńska 129 E, 81-571 Gdynia

Tel. 58 669 53 06, tel/fax 58 669 90 20

[www.lastadia.com.pl](http://www.lastadia.com.pl)