



ABC CHEMICAL COMPANY
Chemicals for the International Printing Industry



PRESSCHEM ROLLER PASTE SOLVEX

Solvex jest to mieszalna z wodą, ulegająca biodegradacji pasta stosowana do czyszczenia wałków farbowych przy tzw. szybkich zmianach kolorów (np. z ciemnego na jasny).

Jest także polecana do tzw. głębokiego czyszczenia bardzo zabrudzonych obciążeń offsetowych i wałków farbowych.

Nie zawiera żadnych substancji szkodliwych tj. destylaty ropy naftowej, dzięki czemu praca z tym środkiem jest bezpieczniejsza i przyjemniejsza.

Zastosowanie:

Wałki farbowe:

- nałożyć Solvex na wałki i uruchomić maszynę na około 3 minuty

NIE PRYZYSTAWIAĆ RAKLA NA TYM ETAPIE

- połączyć wałki niewielką ilością wody i pozostawić pracującą maszynę na następne parę minut
- przystawić rakiel
- spłukać wałki wodą
- po dokładnym oczyszczeniu pozostawić pracującą maszynę aby wałki dobrze wyschły

Głębokie czyszczenie wałków i obciążeń:

- zdjąć wałki lub obciążenia z maszyny
- nałożyć warstwę ok. 1-2 mm Solvexu
- zostawić na parę godzin (maksymalnie 8, po dłuższym czasie usunięcia Solvexu będzie bardzo trudne)
- spłukać wodą i przetrzeć do sucha szmatką

Sprzedawca:

GFG Lastadia Spółka z o.o.

Ul. Chwaszczyńska 129 E, 81-571 Gdynia

Tel. 58 669 53 06, tel/fax 58 669 90 20

www.lastadia.com.pl