

Novapac[®] MMP Premium

Offset arkuszowy

Farba procesowa

Charakterystyka	Novapac[®] MMP Premium jest serią farb o bardzo szybkiej absorpcji dedykowaną do druku opakowań. Farba oparta jest o spoiwo mineralne. Zaletą serii Novapac[®] MMP Premium jest bardzo szybkie wiązanie z podłożem, co pozwala na druk na papierach oraz kartonach o niskiej i średniej jakości bez obawy o zrywanie powierzchni.																						
Mechanizm utrwalania	Szybka absorpcja + oksydacja (farba semi-fresh)																						
Zastosowanie	Idealna do druku na papierach i kartonach powlekanych z połyskiem, odpowiednia również do druku na papierach matowych, niepowlekanych i kartonach. Specjalnie dedykowana do użycia lakieru dyspersyjnego w linii.																						
Właściwości drukowe	<table> <tr> <td>Przyrost punktu</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Połysk</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Penetracja podłoża</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Utrwalanie przez utlenianie</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Odporność na ścieranie</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Podatność na szybką obróbkę</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Druk na powlekanych papierach i kartonach z połyskiem</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Druk na papierach i kartonach niepowlekanych</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Druk na powlekanych papierach i kartonach matowych</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>1 = cecha na poziomie zadowalającym 7 = cecha na poziomie najwyższym możliwym do uzyskania</p>					Przyrost punktu	7	Połysk	5	Penetracja podłoża	5	Utrwalanie przez utlenianie	5	Odporność na ścieranie	5	Podatność na szybką obróbkę	4	Druk na powlekanych papierach i kartonach z połyskiem	7	Druk na papierach i kartonach niepowlekanych	5	Druk na powlekanych papierach i kartonach matowych	5
Przyrost punktu	7																						
Połysk	5																						
Penetracja podłoża	5																						
Utrwalanie przez utlenianie	5																						
Odporność na ścieranie	5																						
Podatność na szybką obróbkę	4																						
Druk na powlekanych papierach i kartonach z połyskiem	7																						
Druk na papierach i kartonach niepowlekanych	5																						
Druk na powlekanych papierach i kartonach matowych	5																						
Uwagi, dodatkowe informacje	Seria Novapac[®] MMP Premium charakteryzuje się stabilnym zachowaniem na maszynie drukującej i niską skłonnością do zrywania podłoża i pylenia. Przeznaczona do druku offsetowego arkuszowego zgodnie z normą ISO 12647-2.																						
Właściwości odpornościowe	Światło- odporność	Alkohol	Rozpuszczal- niki organ.	Alkalia	Laminacja																		
<i>Novapac[®] MMP Premium Yellow</i>	5	+	+	+	+																		
<i>Novapac[®] MMP Premium Magenta</i>	5	+	+	-	+																		
<i>Novapac[®] MMP Premium Cyan</i>	8	+	+	+	+																		
<i>Novapac[®] MMP Premium Black; neutralna</i>	8	+	+	+	+																		
	Światłoodporność: zgodnie z normą DIN 16525, od 1 (niska) do 8 (wysoka) += odporność wykazana - = brak odporności																						



Niniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan wiedzy i nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z powodów wymienionych powyżej karta informacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych. Nazwy handlowe produktów oznaczone symbolem ® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli i zostały wykorzystane w niniejszej karcie wyłącznie w celach informacyjnych.

Flint Group Polska
 Kościelna 8/10
 95050 Konstantynów Łódzki Polska
 T +48 42 211 00 20
 F +48 42 211 00 22
 sekretariat@eu.flintgrp.com
 www.flintgrp.com