

Novaset® 6308/35 High Gloss VP60-0B10

Offset arkuszowy
Lakier dyspersyjny

Charakterystyka	<p>Novaset® 6308/35 High Gloss jest lakierem dyspersyjnym o wysokim połysku. Cechuje go ponadto wysoka odporność na ścieranie, duża gładkość oraz wysoka trwałość powłoki. Lakier odznacza się niską skłonnością do pienienia. Warstwa lakieru posiada wysoką wodoodporność.</p> <p>Novaset® 6308/35 High Gloss jest lakierem do powlekania dwustronnego, nadaje się też do późniejszego uszlachetniania przez lakierowanie UV, tłoczenie folią na gorąco i laminowanie.</p>	
Właściwości	Połysk	4
	Gładkość	4
	Kleistość	3
	Odporność na alkohol	1
	Odporność na udar termiczny	2
	Stabilność na maszynie	3
	Odporność na alkalia	1
	Odporność na blokowanie w stosie	4
	Szybkość schnięcia	4
	1 – poprawna, 4 - najwyższa możliwa	
Lepkość	35 sek. (+/- 5 sek.), kubek DIN4, temperatura pomiaru 20°C	
Zawartość substancji stałych	typowo 37%. dopuszczalne spektrum 34-42%	
pH	typowo 8,3. dopuszczalne spektrum 8,0-8,7	
Aplikacja	klasyczny zespół lakierujący zespół lakierujący z raklem komorowym i walcem anilox	
Rozcieńczalnik	Woda	
Czyszczenie	Do mycia używać środka CLEAN W020 rozcieńczonego wodą. Do mycia suchych pozostałości używać środka CLEAN W024.	
Stabilność	Produkt jest stabilny przez 12 miesięcy od daty produkcji Chronić przed mrozem	
Dostępne opakowania	VP60-0B10-01UO kontener 1000 kg VP60-0B10-01MM beczka 200 kg VP60-0B10-01J1 wiadro 20 kg	

Niniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan wiedzy i nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z powodów wymienionych powyżej karta informacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych.
Nazwy handlowe produktów oznaczone symbolem ® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli i zostały wykorzystane w niniejszej karcie wyłącznie w celach informacyjnych.

Flint Group Polska
Kościelna 8/10
95050 Konstantynów Łódzki Polska
T +48 42 211 00 20
F +48 42 211 00 22
sekretariat@eu.flintgrp.com
www.flintgrp.com